


Technisches Datenblatt: MONTA BIOPACK 860

Stand: 02/2022

monta biopack[®] ist ein nachhaltiges Selbstklebeband, das nachweislich die Anforderungen bzgl. Kompostierbarkeit, biologischer Abbaubarkeit, Ökotoxizität und Materialeigenschaften der EN 13432, ASTM D 6004-04, AS 4736 (2006) und ISO 17088 (2012) erfüllt: Zertifiziert durch TÜV Austria mit „OK COMPOST INDUSTRIAL“.



ANWENDUNG

- / Als Verschluss biologisch abbaubarer Beutel und Folien und weiterer nachhaltiger Verpackungen
- / Zum Bündeln von Blumen und Gartenabfällen
- / Als Packband für den dauerhaften Verschluss handelsüblicher mittelschwerer bis schwerer Kartonagen
- / Bestens für die Anwendung in Verpackungsautomaten und mit Hand-/Tischabroller geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- / Nachweislich nachhaltig: Zertifiziert durch TÜV Austria mit „OK COMPOST INDUSTRIAL“: Erfüllt EN 13432, ASTM D 6400-04, AS 4736 (2006) und ISO 17088 (2012)
- / Stabiler und robuster Träger
- / Geringe Dehnung
- / Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen
- / Temperaturbeständig von kurzfristig -30°C bis +70°C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
- / Leicht abrollend
- / Vegan

Technisches Datenblatt: MONTA BIOPACK 860

TECHNISCHE DATEN	METRISCH		IMPERIAL	
Trägermaterial	PLA			
Kleberart	Naturkautschuk			
Farbe	transparent			
Reißkraft	N/25mm N/cm	min. 80 min. 32,2	lb/in	min. 18,4
Dicke	mm	0,046	mil	1,8
Klebkraft auf Stahl	cN/25mm N/cm	500 2	oz/in	18,4
Kerndurchmesser	mm	76	in	3

Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar. Wir empfehlen, die Eignung des Selbstklebebandes für die vorgesehene Anwendung selbst zu prüfen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Je mehr Sternchen, desto ausgeprägter die jeweilige Eigenschaften des Produkts:

Leise	*	Hohe Temperatur	*
Reißkraft	**	Feuchtigkeitsresistent	*
Soforthaftung	**	Rückstandsfrei ablösbar (vor Anwendung testen)	-
Klebkraft (auf Stahl)	***	UV- und alterungsbeständig	*
Für glatte Oberflächen	***	Stanzbar	*
Für unterschiedliche Oberflächen	***	Handabrollen	***
Für schwierige Oberflächen	***	Verpackungsautomat	***
für empfindliche Oberflächen	-	OK COMPOST INDUSTRIAL zertifiziert	*
Leicht und gleichmäßig abrollbar	***	Green line	*
Bedruckbar (***) direkt / * mit Primer-Release)	-	Karton-Verschluss (Karton-Gewicht)	***
Niedrige Temperatur	*	Geeignet für Lebensmittelkontakt	-